



CarboSol Grund

Základní nátěrová hmota. Neobsahuje rozpouštědla. Takřka bez zápachu

- **Účel použití:**

Speciální základní nátěrová hmota pro vodoodpudivou úpravu a vyrovnání nasákavosti rozdílně nebo silně nasákavých ploch v interiéru i exteriéru. Je určena pod fasádní výrobky CarboSol (a jiné silikonové výrobky).

- **Pojivová báze:**

Silan - akrylát

- **Barevný odstín:**

Namodrale mléčný, po zaschnutí takřka bezbarvý.

- **Skladování:**

V chladu, nad bodem mrazu. Originální uzavřené obaly lze skladovat 12 měsíců.

- **Aplikace:**

Základní nátěr: Na normálně nasákavé podklady se výrobek používá neředěný. Na silně nasákavé plochy naneste neředěnou hmotu 1x, avšak do nasycení podkladu.

Postup při aplikaci: štětec, stříkání

Bezvzduchové tlakové stříkání: úhel nástřiku: 20-50°

tryska: 0,015"

tlak: 60 bar

- **Minimální teplota při aplikaci:**

(teplota vzduchu, materiálu a podkladu při vlastní aplikaci a schnutí)

Materiál neaplikujte při teplotách nižších než +5 °C, na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Pozor při nebezpečí nočních mrazíků!

- **Ředění:**

Neředěte.

- **Spotřeba:**

Cca 100-150 g/m² podle nasákavosti podkladu (orientační hodnota bez záruky, přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše).

- **Doba schnutí:**

Při +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr po 6-8 hodinách na povrchu suchý a přetíratelný. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

- **Čištění náradí:**

Okamžitě po použití vodou.

Aby zůstaly zachovány specifické vlastnosti výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky.

12 kg

v tomto výrobku (kat. A/h): 50 g/l (2007)
30 g/l (2010)

Výrobek obsahuje: $< 1 \text{ g/l VOC}$

Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemikáliích a nepodléhá proto označovací povinnosti. Při manipulaci s chemickými výrobky přesto zachovávejte obvyklou opatrnost a dodržujte hygienická opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

57303 (podle ÖNORM S 2100).

EWC/EAK: 08 01 03

Spalovna zvláštních odpadů nebo sběrný zvláštních odpadů. Nevhazujte do domovního odpadu. Zamezte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. K recyklaci odevzdávejte jen zcela prázdné obaly.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití!

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti podkladů a stavu objektu nás obsah naší technické informace v žádném ohledu nezavazuje. Kupujícího/uživatele tedy nezprošťuje nutnosti řádně a odborně a na vlastní odpovědnost vyzkoušet naše výrobky, zda jsou pro daný účel použití a při daném stavu objektu vhodné. Tato publikace pozbývá platnosti vydáním nové technické informace.

Tato publikace nemůže postihnout všechny podklady, které se v praxi vyskytují, ani jejich úpravu náterovými technikami. U obtížných případů vám naši odborní poradci poskytnou podrobnou radu s ohledem na specifika objektu.